

項目	品目	仕様・仕上	Natur	fika	Hygge
住宅性能	長期優良住宅対応	申請費用別途	○	○	-
	耐震等級	耐震等級3(構造計算)	○	○	相当
住宅構造	木造・土台檜・柱杉(集成材無)	3.5寸	○	○	○
	床下地・剛床	床下24mm構造合板	○	○	○
	耐力壁仕様	タイガーEXハイパー耐力壁	○	○	○
	防蟻(基礎パッキン)	5年保障	○	○	○
	杉柱	杉無垢材 105角	○	○	○
	断熱仕様(床)	高性能グラスウール105mm	○	○	○
	断熱仕様(壁)	ウレタン吹付90mm	○	○	○
	断熱仕様(屋根)	ウレタン吹付185mm	○	○	高性能 グラスウール
	屋根	ガルバリウム鋼板	立平葺き 一文字葺き 瓦棒葺き	○	○
外壁	サイディング	16mm	○	○	○
内部仕上	床材	無垢15mm 檜・オークなど	○	突板フローリング パイン	突板フローリング パイン
	玄関框	無垢框	○	○	○
	1F壁材	塗り壁(珪藻土、珊瑚漆喰) エコアリス 布クロス	○	ビニールクロス	ビニールクロス
	2F壁材	塗り壁(珪藻土、珊瑚漆喰) エコアリス 布クロス	○	ビニールクロス	ビニールクロス
	1F天井材	板張(飴肥杉、ヒノキなど)ほか	○	ビニールクロス	ビニールクロス
	2F天井材	板張(飴肥杉、ヒノキなど)ほか	○	ビニールクロス	ビニールクロス
	押入れ内部	桐合板	○	○	○
	階段	システム階段	○	○	○
化粧梁	1F・2F 化粧梁	梁高300~450無垢・化粧梁	○	○	○
室内建具	室内出入口	LIXILラジッサ	LIXILラジッサD	LIXILラジッサD	LIXILラジッサD
玄関収納	W1200 コの字型	LIXILラジッサ	LIXILラジッサD	LIXILラジッサD	LIXILラジッサD
和室床	畳	天然表(い草)	○	○	○
設備機器	システムキッチン	TOTO・効ラ	○	○	○
	ユニットバス1616	TOTO・効ラ	○	○	○
	洗面化粧台750	TOTO・効ラ	○	○	○
	トイレ	TOTO・効ラ	○	○	○
	給湯器	エコキュート460L(フルオート)	○	○	○
	換気設備	第3種	○	○	○
外部建具	サッシ	LIXIL	EW樹脂窓	EW樹脂窓	ハイブリッド窓
	玄関ドア・断熱ドア	LIXIL ジェスタII	指定品	指定品	指定品
	ペアガラス	Low-E・グリ	○	○	○

■商品生産中止・商品仕様変更時などは上記記載同等商品の仕様となります。